

SALDAFORM®/ROT



Acetylschlauch
für Autogen-Schweissanwendungen.

Aufdruck: ISO 3821 - 2MPa (20 bar) - Abmessung - Saldaform® - Jahr

Norm	EN ISO 1307:2008, ISO 3821:2019	Innenseele	Glatt
Betriebsdruck	20 bar	Farbe Innenseele	Schwarz
Platzdruck	60 bar	Material Aussendecke	EPDM
Min. Temperatur	-30 °C	Decke	Glatt
Max. Temperatur	+70 °C	Farbe Aussendecke	Rot
Material Innenseele	EPDM	Einlagen	Gewebeeinlagen

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
3256006000	6,3	3,5	13,3	40	0,160	40
3256009000	9,0	3,5	16,0	45	0,220	40
3256013000	12,5	5,0	22,5	65	0,410	50
3256015000	16,0	5,0	26,0	80	0,470	50

Anwendung: Sehr flexibler, glatter Druckschlauch für den Durchgang von Acetylen. Zum Schweißen und Schneiden, zum Lichtbogenschweißen und ähnlichen Verfahren. Auch geeignet für Wasserstoff, Synthesegas (Gemisch aus Kohlenmonoxid und Wasserstoffgas), Kohlendioxid, Argon und Stickstoff Schneid- und Schweissanwendungen. Nicht geeignet für LPG, MPS und CNG.

Bemerkung:

- Anschnitte nicht möglich

