

VAPORCORD®/ALIM/EXTRA

Lebensmittelförder-, Reinigungs- und Dampfschlauch



Aufdruck:  Vaporcord®/Alim/Extra - Steamhose / Dampfschlauch Hot
 Water PN .. bar max. 100°C / Steam PN 6 bar max. 164°C - EG1935/2004 - BFR
 XXI Kat. 2 - FDA CFR 21 § 177.2600

Norm	BfR XXI:2002 (Kat. 2), EN ISO 1307:2008, EU 1935/2004, FDA (CFR 21 § 177.2600)	Innenseele	Glatt
Max. Betriebsdruck Dampf	6 bar	Farbe Innenseele	Weiss
Platzdruck Dampf	60 bar	Material Aussendecke	Modifiziertes Elastomer
Min. Temperatur	-35 °C	Farbe Aussendecke	Blau
Max. Temperatur Heisswasser	+100 °C	Beständigkeit Innenseele	Bis zu max. 15% Alkohol
Max. Temperatur Dampf	+164 °C	Beständigkeit Aussendecke	Geflügelfett, Pflanzliche Fette, Tierische Fette
Material Innenseele	NBR	Einlagen	Gewebeeinlagen

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Max. BD Heisswasser (bar)	PD (bar)	Biegeradius (mm)	Decke	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
3406010000	10,0	4,5	19,0	30	90	55	Glatt	0,290	40
3406013000	13,0	5,0	23,0	30	90	65	Glatt	0,430	40
3406019000	19,0	6,0	31,0	30	90	100	Glatt	0,600	40
3406025000	25,0	6,0	37,0	30	90	125	Glatt	0,800	40
3406032000	32,0	7,0	46,0	20	60	195	Gewickelt	1,100	40
3406038000	38,0	8,0	54,0	20	60	250	Gewickelt	1,600	40
3406050000	50,0	8,0	66,0	20	60	350	Gewickelt	1,800	40

Anwendung: Geeignet für den Transport von flüssigen Lebensmitteln wie Milch und Milchprodukten, verschiedenen Säften, pflanzlichen und tierischen Fetten und Ölen. Kann auch als Niederdruckdampfschlauch eingesetzt werden, so dass er als Reinigungsschlauch in Grossküchen, Schlachthöfen, Lebensmittelverarbeitungsbetrieben usw. verwendet werden kann. Sehr flexibel und daher sehr gut für Haspelanwendungen geeignet. Die Außendecke ist beständig gegen tierische, pflanzliche und Geflügelfette. Lassen Sie bitte nach dem Gebrauch Wasser oder Dampf ab und den Schlauch gut trocknen. Dies verringert das Risiko von Popcorning erheblich.

Bemerkung:

- Anschnitte möglich
- Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen
- Bitte beachten Sie die Reinigungsvorschriften, die Sie in der Fusszeile auf unserer Homepage finden

Wir empfehlen die Montage mit

5430
Dampfkupplungen



5410
Boss Dampfkupplungen



5420
Boss Dampfkupplungen



KUNSTSTOFF, ELASTOMER UND INDUSTRIELÖSUNGEN
IN HÖCHSTER QUALITÄT

Leop. Siegle GmbH & Co. KG - Stätzlinger Str. 53 - 86165 Augsburg - Tel: +49-(0)821/7905-0 - E-Mail: info@siegle.de

