

COSMO®

Kunststoff Saugschlauch



Aufdruck:  Cosmo® - Abmessung

Norm	EN ISO 1307:2008	Farbe Innenseele	Grün transparent
Vakuum	0,60 bar	Material Aussendecke	PVC
Min. Temperatur	-15 °C	Decke	Leicht gewellt
Max. Temperatur	+60 °C	Farbe Aussendecke	Grün transparent
Material Innenseele	PVC	Einlagen	Hart-PVC-Spirale
Innenseele	Glatt	Farbe Spirale	Weiss

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Ø Aussen (mm)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
4400020000	20,0	26,0	80	0,230	50
4400025000	25,0	31,0	100	0,280	50
4400032000	32,0	39,0	128	0,380	50
4400038000	38,0	45,0	152	0,480	50
4400050000	51,0	59,0	204	0,750	50
4400060000	60,0	69,0	240	0,970	50
4400063000	63,0	72,0	252	1,000	50
4400075000	76,0	86,0	304	1,350	50
4400090000	90,0	102,0	360	1,800	50
4400100000	102,0	114,0	408	2,200	50

Anwendung: Flexibler, transluzenter, leichter Schlauch zum Absaugen von Wasser unter leichten Arbeitsbedingungen für industrielle und landwirtschaftliche Anwendungen. Der Cosmo kann auch als Teichschlauch an Vakuumpumpen verwendet werden. Darüber hinaus wird der Schlauch auch häufig auf Baustellen zur Wasseraufbereitung eingesetzt.

Bemerkung:

- Anschnitte möglich
- Wir empfehlen die Montage mit Rundschnur

Wir empfehlen die Montage mit

5510
Kamlok Kupplungen



5124
Storz Kupplungen



6200
Super-Klem



KUNSTSTOFF, ELASTOMER UND INDUSTRIELÖSUNGEN
IN HÖCHSTER QUALITÄT

Leop. Siegle GmbH & Co. KG - Stätzlinger Str. 53 - 86165 Augsburg - Tel: +49-(0)821/7905-0 - E-Mail: info@siegle.de

