


INDUFORM®/RL



Wasserschlauch
für mittelschweren Einsatz.

Aufdruck:  Induform®/RL PN 12 bar

Norm	EN ISO 1307:2008	Farbe Innenseele	Schwarz
Betriebsdruck bei 20°C	12,0 bar	Material Aussendecke	PVC
Platzdruck	36 bar	Decke	Glatt
Min. Temperatur	-20 °C	Farbe Aussendecke	Rot
Max. Temperatur	+60 °C	Längsstreifen	1 gelber Streifen
Material Innenseele	PVC	Einlagen	Polyestereinlagen
Innenseele	Glatt		

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
4130013000	13,0	3,0	19,0	80	0,205	40
4130019000	19,0	3,5	26,0	110	0,340	40
4130025000	25,0	4,0	33,0	150	0,500	40

Anwendung: Hochwertiger, glatter Wasserschlauch, dessen Kreuzgewebeeinlagen durch einen speziellen thermischen Prozess fest zwischen Innenseele und Aussendecke verschmolzen sind und hierdurch eine viel bessere Haftung aufweist, als verklebte Alternativen. Der Schlauch findet seinen Einsatz als Wasserschlauch im Bau, in der Industrie, in der Schifffahrt und überall dort, wo hohe Qualitätsansprüche an den Schlauch gestellt werden.

Bemerkung:

- Anschnitte nicht möglich

Wir empfehlen die Montage mit

5310
Geka® Kupplungen



5354
Geka® Spritzdüse



6060
ABA Schellen



KUNSTSTOFF, ELASTOMER UND INDUSTRIELÖSUNGEN
IN HÖCHSTER QUALITÄT

