

Kamlok



Mutterteil - Typ D mit Innengewinde

T6-wärmebehandelt, für höchste Festigkeit.

Norm	A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)
Norm Gewinde	DIN EN ISO 228-1
Gewindetyp	BSPP-Gewinde / G-Gewinde
Material	Aluminium
Werkstoff Dichtung	NBR
Farbe Dichtung	Schwarz
Werkstoff Sicherungsclip	Stahl
Werkstoff Hebel	Edelstahl (1.4301)
Werkstoff Ring	Stahl

Art. Nr.	Nenngröße	BD (bar)	Anzahl Hebel	Gewicht (kg/St.)
5515013000	1/2"	16	2	0,086
5515019000	3/4"	16	2	0,097
5515025000	1"	16	2	0,149
5515032000	1.1/4"	16	2	0,260
5515038000	1.1/2"	16	2	0,286
5515050000	2"	16	2	0,342
5515063000	2.1/2"	10	2	0,414
5515075000	3"	8	2	0,578
5515100000	4"	7	2	0,820
5515125000	5"	5	2	1,109
5515150000	6"	5	2	2,048
5515200000	8"	3	4	4,750

Bemerkung:

- 8" ist nicht in der Norm enthalten

