## **Produktblatt**

**Produkt**Druckluftzusats

Modellbezeichnung SR 507 **Best. Nr.** H03-0612

## Produktbeschreibung

Der Druckluftzusatz SR 507 ist für den Anschluss an Sundström Hauben SR 520/ SR 530/ SR 561/ SR 562, Schirm SR 540 EX/ SR 570, Halbmaske SR 900, Helm mit Visier SR 580 oder Schweißkassette/Helm mit Visier SR 584/ SR 580 vorgesehen. Eine derartige Kombination stellt ein Atemgerät mit kontinuierlichem Luftstrom für Druckluftanschluss dar. SR 507 ist ein Zubehörgerät und ermöglicht den Wechsel zwischen Gebläse und Druckluftversorgung in ein und derselben Gesichtsmaske.

Der Druckluftzusatz eignet sich besonders gut für schwere und langwierige Arbeiten sowie in Fällen, in denen die Verunreinungen unzureichende Warnzeichen verursachen oder besonders giftig sind.


SR 507 ist aus Werkstoffen hergestellt, die bei Reibung nicht zu Funkenbildung neigen, so dass sich das Gerät für Vermendung in explosionsgefährdeter/feuergefährlicher Umgebung zulässig ist.

Einschliesslich Strömungsmesser und Warnpfeife für zwichenzeitliche und kontinuierliche Prüfung der Luftmenge. Am Gürtel befestigtes Regelventil.

## **Technische Spezifikation**

	SR 507	EN 14594:2005	
Druck	5-7 bar	≤ 10 bar	
Luftmenge ca	175-260 I/Min	175-260 I/Min	
Warnung Luftmenge	< 150 l/Min	≤ 150 I/Min	
Anwendungstemperatur	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-	
Lagerungstemperatur	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-	
Gewicht ohne Regelventil	≈ 60 g	-	
Gewicht mit Regelventil	≈ 560 g	-	
Zweckgebundene Schutzfaktor <sup>1</sup>	100 (3A,3B)	-	
Nennschutzfaktor <sup>2</sup>	200 (3A,3B)	-	
Zulassung	EN 14594:2005, 3A 3B	-	

<sup>1)</sup> Nach deutscher Norm für Druckluftschlauchgeräte in Verbindung mit Haube gemäss BGR 190.









<sup>2)</sup> Nach EN 529:2005.



- A. SR 520
- B. SR 530
- C. SR 540 EX
- D. SR 570
- E. SR 561
- F. SR 562
- G. SR 580H. SR 584/SR 580
- I. SR 900
- J. Atemschlauch SR 951
- K. Atemschlauch
- L. SR 507
- M. Reglerventil
- N. Druckluftschlauch

