

TRICOTECH®



Kunststoff Wasserschlauch
mit speziell konstruierter, drallfreier Einlage.

Aufdruck: Tricotech® Abmessung - cadmiumfree

Norm	EN ISO 1307:2008	Innenseele	Glatt
Betriebsdruck bei 20°C	10,0 bar	Farbe Innenseele	Schwarz
Platzdruck	25 bar	Material Aussendecke	PVC
Min. Temperatur	-10 °C	Decke	Glatt
Max. Temperatur	+60 °C	Farbe Aussendecke	Gelb
Material Innenseele	PVC	Einlagen	Gewebeeinlagen

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
4100012000	12,5	2,25	17,0	125	0,160	25/50
4100015000	15,0	2,5	20,0	125	0,190	50
4100019000	19,0	3,0	25,0	160	0,270	25/50
4100025000	25,0	3,5	32,0	200	0,420	50
4100032000	32,0	5,0	42,0	300	0,760	50
4100040000	40,0	5,0	50,0	350	0,960	50
4100050000	50,0	6,0	62,0	400	1,420	25

Anwendung: Glatter, weicher und torsionsfreier Wasserschlauch zum Einsatz im Bau, der Beregnung und als Gartenschlauch.

Bemerkung:

- Anschnitte nicht möglich

Wir empfehlen die Montage mit

5310
Geka® Kupplungen



5354
Geka® Spritzdüse



6060
ABA Schellen



KUNSTSTOFF, ELASTOMER UND INDUSTRIELÖSUNGEN
IN HÖCHSTER QUALITÄT

Leop. Siegle GmbH & Co. KG - Stätzlinger Str. 53 - 86165 Augsburg - Tel: +49-(0)821/7905-0 - E-Mail: info@siegle.de

