


## ARIAFORM®/YELLOW

### Pressluft-/Wasserschlauch



Aufdruck:  Ariaform® PN 20 bar - Jahr - PB 60 bar

Norm	EN ISO 1307:2008	Farbe Innenseele	Schwarz
Betriebsdruck bei 20°C	20,0 bar	Material Aussendecke	Thermoplastisches Elastomer
Platzdruck	60 bar	Decke	Glatt
Min. Temperatur	-20 °C	Farbe Aussendecke	Gelb
Max. Temperatur	+60 °C	Beständigkeit Aussendecke	UV beständig
Material Innenseele	Thermoplastisches Elastomer	Einlagen	Gewebeeinlagen
Innenseele	Glatt		

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
3202013023	13,0	5,0	23,0	105	0,385	40
3202019031	19,0	6,0	31,0	150	0,610	20/40
3202025039	25,0	7,0	39,0	200	0,880	40

**Anwendung:** Hochwertiger, robuster, dickwandiger und flexibler Schlauch für schwere Anwendungen in der Industrie, in Werkstätten, im Tunnelbau, in der Infrastruktur und auf Baustellen. Dieser Schlauchtyp wird auch häufig im Vermietungsbereich eingesetzt, wo er mit schweren Kompressoren vermietet wird. Geeignet für den Durchgang von Wasser und Luft. Der Schlauch ist auch beständig gegen ölhaltige Druckluft.

**Bemerkung:**

- Anschnitte nicht möglich

**Wir empfehlen die Montage mit**

5219  
Klauenkupplungen



6305  
Schlauchklemmen

